

Hei-Mix L

Référence: 505-00000-00



Agiter jusqu'à 20 litres sans chauffer

C'est sur la base de notre gamme éprouvée d'agitateurs magnétiques chauffants que le Hei-Mix L a été développé spécialement pour les applications avec des substances thermolabiles. En effet, ce modèle n'a pas de chauffage et la chaleur du moteur n'est pas non plus transmise au plateau.

L'agitateur magnétique Hei-Mix L non chauffant est idéal pour les applications jusqu'à 20 litres et peut agiter votre solution délicatement dans une plage de vitesse de rotation entre 100 et 1 400 tr/min. De plus, la vitesse de rotation est amenée progressivement à la valeur souhaitée grâce à un démarrage en douceur. Ceci évite les éclaboussures, un démarrage irrégulier, voire le sautellement du barreau aimanté.

Le plateau Kera-Disk[®] breveté en aluminium revêtu de céramique résiste aux produits chimiques, aux rayures et a un diamètre de 145 mm. Cette taille unique est adaptée à de nombreux accessoires et échantillons pour un faible encombrement.

Hei-Mix L - Données techniques

Interface analogique / numérique	-
Conditions ambiantes admissibles	5 - 31 °C à 80 % d'humidité relative 32 - 40 °C linéaire décroissant jusqu'à max. 50% d'humidité relative
Poids	2,9 kg
Classe de protection DIN EN 60529	IP 32
Entraînement	Moteur EC
Minuterie	-
Écran	-
Plage de vitesses de rotation	100 – 1,400 tr/mn
Capacité maximale d'agitation (H ₂ O)	20 l
Dimensions (w/d/h)	173 x 277 x 94 mm
Précision de la vitesse	±2
Puissance de chauffe	-
Température de la plaque chauffante	-
Température moyenne maximale	-
Réglage de la précision de la température	-
Capteur de température externe	-
Précision de la température avec capteur de température externe	-
Protection contre tout bris du capteur	-
Contrôle de la température	-
Précision de la température de la plaque chauffante	-
Indicateur de chaleur résiduelle	-
Plaque chauffante à circuit de sécurité	-
Quantité maximale de produit	25 kg
Consommation électrique	20 W

Diamètre de la plaque \varnothing	145 mm
Matériau de la plaque	Kera-Disk® (Silumin à revêtement céramique)
Mode de fonctionnement	continu
Allumage en douceur	Oui