

Unimax 2010

Référence: 542-10020-00



Le modèle robuste avec une charge admissible jusqu'à 10 kg

L'Unimax 2010 est le modèle optimal pour un débit d'échantillons élevé. Avec un plateau de 390 x 340 mm et la possibilité de travailler sur plusieurs étages, l'espace disponible est bien exploité.

L'orbite de 20 mm d'amplitude et des vitesses de 20 à 400 tr/min garantissent un mélange en douceur de tous les échantillons. Cet agitateur peut fonctionner en continu ainsi qu'avec une minuterie intégrée (120 min max.).

Unimax 2010 - Données techniques

Protection contre la surchauffe	remise à zéro automatique
Conditions ambiantes admissibles	5 - 31 °C à 80 % d'humidité relative 32 - 40 °C linéaire décroissant jusqu'à max. 50% d'humidité relative
Poids	16 kg
Classe de protection DIN EN 60529	IP 20
Minuterie	Oui (120 min max.)
Plage de vitesses de rotation	20 - 400 tr/mn
Alimentation	115 W
Dimensions (w/d/h)	426 x 435 x 135 mm
Quantité maximale de produit	10 kg
Mode de fonctionnement	minuterie ou continue
Réglage de la vitesse de rotation	numérique
Orbit / Course	20 mm
Taille de la plate-forme	390 x 340 mm
Accessoires inclus	tapis en caoutchouc antidérapant
Angle	-
Mouvement	orbital