

## Vibramax 100

Référence: 544-21200-00



Le modèle compact avec une charge admissible de 2 kg

De par l'orbite de 3 mm et la vitesse de rotation de 150 à 1 350 tr/min, cet agitateur à vibration circulaire convient très bien pour la mise en suspension, pour les études de solubilité et pour les examens de lixiviation de matières.

L'[accessoire galets de tension](#) disponible en option permet d'utiliser différentes tailles de récipients. En combinaison avec le tapis en caoutchouc antidérapant, les récipients sont agités en toute sécurité même à des vitesses de rotation élevées. Une minuterie de 120 minutes qui émet un signal acoustique à la fin du cycle est également intégrée.

## Vibramax 100 - Données techniques

Protection contre la surchauffe	remise à zéro automatique
Conditions ambiantes admissibles	5 - 31 °C à 80 % d'humidité relative 32 - 40 °C linéaire décroissant jusqu'à max. 50% d'humidité relative
Poids	5,5 kg
Classe de protection DIN EN 60529	IP 30
Minuterie	Oui
Plage de vitesses de rotation	150 - 1 350 tr/mn
Alimentation	31 W
Dimensions (w/d/h)	245 x 310 x 125 mm
Quantité maximale de produit	2 kg
Mode de fonctionnement	minuterie ou continue
Réglage de la vitesse de rotation	contrôle électronique
Orbit / Course	3 mm
Taille de la plate-forme	220 x 220 mm
Accessoires inclus	tapis en caoutchouc antidérapant
Angle	-
Mouvement	vibrant